JN65F.1.W 系列 - 桥式外侧开
Series of JN65F.1.W-Bridge type exterior opening





◎ 适用于直径 60 毫米以下线缆 Suitable for 60mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data



节距 =100mm，每米节数 =10，链长 =S/2+K，S= 行程距离，K= π .R+" 安全量 "
Pitch=100mm,link per meter=10,length of chain=S/2+K,S=stroke.K= π .R+"safety ration"

R	150	200	250	300
H	391	491	591	691
D	296	346	396	446
K	700	900	1000	1200

安装实际高度 :H_F=H+45mm(负载 2.2kg/m)
Actual mounting height:H_F=H+45mm(load 2.2kg/m)

示意图 Drawing



H65.1.S-HGP
横隔片
Horizontal Shim

JN65F.1.S-SGP
竖隔片
Vertical Shim

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance A	B	C	D	E	F	接头代号 Bracket No.
JN65F.1.100W	65	100	91	140	F.W	150,200, 250,300		F-F	9	35	122	135	45	20	144	JN65F.1.100W-FJT
JN65F.1.125W	65	125	91	165	F.W			F-F	9	35	147	135	45	20	169	JN65F.1.125W-FJT
JN65F.1.150W	65	150	91	190	F.W			F-F	9	35	172	135	45	20	194	JN65F.1.150W-FJT
JN65F.1.175W	65	175	91	215	F.W			F-F	9	35	197	135	45	20	219	JN65F.1.175W-FJT
JN65F.1.200W	65	200	91	240	F.W			F-F	9	35	222	135	45	20	244	JN65F.1.200W-FJT
JN65F.1.250W	65	250	91	290	F.W			F-F	9	35	272	135	45	20	294	JN65F.1.250W-FJT

单位 (unit): mm

注：F.W 表示封闭外侧开，F-F 表示：封闭方型接头，不同序号表示安装孔的不同排列样式
Note:F.W Enclosed type exterior opening,F-F: enclosed type bracket,Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



F-F 型接头 F-F type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 65mm、内宽 100mm、半径 125mm、长度 1 米 /10 节（Sample: inner height 65mm, inner width 100mm, radius 125mm, length 10 links/1 meter）
拖链 chain JN65F.1.100W R125 1000mm /10 Links（实际长度 Physical length: ± 2mm）
接头 Connector JN65F.1.100W-FJT 1 副 (Set)
配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)